



# COVER PLAST XCLO BAJO PISO

Recubrimiento Plástico Base Agua  
Listo para aplicar  
Para uso en bajo piso y protección AntiGravilla

## Características:

El Cover Plast Exclo Bajo Piso viene listo para aplicar. Es un recubrimiento plástico de secado al aire, de la más alta calidad específicamente formulado para la protección automotriz en los bajo pisos, interiores y zonas laterales, donde se quiera reforzar la protección antigavilla. Sus propiedades anticorrosivas, anti-gravilla y anti-ruido lo hacen un producto de avanzada tecnología ideal para la protección de vehículos automotores de todo tipo, CoverPlast Xclo Bajo Piso es un producto con extraordinaria adherencia sobre acero galvanizado, zincrometal, E-coat, pintura y primers

**COMPOSICIÓN:** Polimeros sintéticos libres de PVC's

No contiene PLOMO, METANOL, BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

**No requiere de agitación previa a su uso**

El CoverPlas XCLO Bajo Piso está listo para su aplicación, puede aplicar el producto directamente desde su envase, acoplado para ello una pistola de aire tipo CoverPlast XCLO Bajo Piso con el cual puede adecuar el abanico de acuerdo a su necesidad.

Asegúrese de que la superficie esté libre de grasa, aceite, polvo, costras de óxido u otros elementos que afecten la adherencia. Utilizar un desengrasante base agua libre de solventes y/o solventes húmedos antes de aplicar el CoverPlast XCLO Bajo Piso

No intente diluir el producto ya que perderá sus óptimas propiedades. No aplique ni deje secar el producto con temperatura ambiente inferior a 10° C ni con humedad relativa inferior a 44%

Retire el empaquetado inmediatamente después de la aplicación

Deje secar al aire libre. Se ca al tacto en 2 a 4 horas el color gris en condici3n humedo, se tornará negro al secar

Evite mojarlo durante su secado

El curado completo se logra en 24hrs

Espere 72 hrs antes de utilizarlo en condiciones severas

**SUSTRATOS RECOMENDADOS:** El CoverPlast XCLO Bajo Piso puede ser aplicado sobre la mayoría de los sistemas de acabado, primarios y/o plasters de la marca Excelo previamente lijados y respetando los tiempos de secado que se indican para cada uno de ellos, también presenta buena adherencia en materiales como, Acero Galvanizado, Zincrometal, E-coat y Aluminio

**SUSTRATOS NO RECOMENDADOS:** No se recomienda utilizar el CoverPlast XCLO Bajo Piso sobre ningún tipo de material desnudo (excepto los que se mencionan en el renglón anterior), tampoco se recomienda su uso sobre materiales plásticos o acabados como base Color, Sistemas Poliester o Transparentes Poliuretano. De ser necesario su uso en estos sistemas y materiales, se deberá el sustrato y aplicar previamente un primario de anclaje (Etching Primer 307040)

## **APLICACIÓN**

Use mascarilla con filtro para vapores orgánicos, use equipo de seguridad adecuado y trabaje en un área muy bien ventilada

Utilice pistola exclusiva para CoverPlast XCLO Bajo Piso con una presión de 1.7-2.7 kg/cm<sup>2</sup> (25-40lbs/in<sup>2</sup>); aplique en un rango de espesores de 0.5 a 1.0mm, se obtiene con una aplicación en una sola mano, si se requiere espesor superior a 1mm se recomienda hacer en 2 manos con un tiempo de espera de 15 a 20 min entre una mano y otra

### **CONSUMOS TÍPICOS RECOMENDADOS**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>CONSUMO</b>
BAJO PISO VEHICULO CHICO	2 ENVASES
BAJO PISO VEHICULO GRANDE	4 ENVASES