



COVER PLAST XCLO ORIGINAL

Recubrimiento Plástico Base Agua
Listo para aplicar
Para uso en cajones de Pick Ups y bajo pisos

Características:

El Cover Plast Xclo Listo para aplicar es un recubrimiento plástico de secado al aire, de la más alta calidad específicamente formulado para la protección automotriz en cajones de Pick ups y Chasis. Sus propiedades anticorrosivas, anti-gravilla y anti-ruido lo hacen un producto de avanzada tecnología ideal para la protección de vehículos automotores de todo tipo, CoverPlast Xclo Original es un producto con extraordinaria adherencia sobre acero galvanizado, zincrometal, E-coat, pintura y primers

COMPOSICIÓN: Polimeros sintéticos libres de PVC's

No contiene PLOMO, METANOL, BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

No requiere de agitación previa a su uso

El CoverPlas XCLO original esta listo para su aplicación , puede aplicar el producto directamente desde su envase, acoplado para ello una pistola de aire tipo CoverPlast XCLO con el cual puede adecuar el abanico de acuerdo a su necesidad.

Asegurese de que la superficie este libre de grasa, aceite, polvo, costras de oxido u otros elementos que afecten la adherencia. Utilizar un desengrasante base agua libre de solventes y solventes humedos antes de aplicar el CoverPlast XCLO original

No intente diluir el producto ya que perdera sus optimas propiedades. No aplique ni deje secar el producto con temperatura ambiente inferior a 22° C ni con humedad relativa inferior a 44%

Retire el empapelado inmediatamente después de la aplicación

Deje secar al aire libre. Seca al tacto en 2 a 4 horas el color gris en condición humedo, se tornará negro al secar

Evite mojarlo durante su secado

El curado completo se logra en 24hrs

Espere 72 hrs antes de utilizarlo en condiciones severas

SUSTRATOS RECOMENDADOS: El CoverPlast XCLO original puede ser aplicado sobre la mayoría de los sistemas de acabado, primerios y/o plasters de la marca Excelo previamente lijados y respetando los tiempos de secado que se indican para cada uno de ellos, también presenta buena adherencia en materiales como, Acero Galvanizado, Zincrometal, E-coat y Aluminio

SUSTRATOS NO RECOMENDADOS: No se recomienda utilizar el CoverPlast XCLO original sobre ningún tipo de material desnudo (excepto los que se mencionan en el renglon anterior), tampoco se recomienda su uso sobre materiales plásticos o acabados como base color, Sistemas Poliester o Transparentes Poliuretano. De ser necesario su uso en estos sistemas y materiales, se deberá limpiar el sustrato y aplicar previamente un primario de anclaje (Etching Primer 307040)

APLICACIÓN

Use mascarilla con filtro para vapores organicos, use equipo de seguridad adecuado y trabaje en un área muy bien ventilada

Utilice pistola exclusiva para CoverPlast XCLO con una presión de 1.7-2.7 kg/cm² (25-40lbs/in²); aplique en un rango de espesores de 0.5 a 1.0mm, se obtiene con una aplicación en una sola mano, si se requiere espesor superior a 1mm se recomienda hacer en 2 manos con un tiempo de espera de 15 a 20 min entre una mano y otra.

CONSUMOS TIPICOS RECOMENDADOS

APLICACIÓN	CONSUMO
BAJO PISO VEHICULO CHICO	2 ENVASES
BAJO PISO VEHICULO GRANDE	4 ENVASES
PICK UP CAJON CHICO	5 ENVASES
PICK UP CAJON GRANDE	8 ENVASES